

DIGITALUHREN

LEDI[®] & LEDICA[®]

Dreifarbig



HERGESTELLT IN FRANKREICH

GORGY TIME

www.gorgy-time.com

Die neue LEDI® LEDICA® Generation absolut professionell



• Matt eloxiertes Aluminiumgehäuse

Für Wandbefestigung oder Wandeinbau. Einseitiges oder doppelseitiges Gehäuse mit IP 30 Schutz, wetterfestes Gehäuse mit IP 54 Schutz. Stoßfestigkeit IK 9.



LEDI® 5.60

Entspiegelte Frontseite

Besonderer Schutz vor Kratzern, beseitigt 80% der durch äußere Helligkeit verursachten Spiegelung.

• TCXO Quarzoszillator mit Temperaturkompensation

Die eingebaute Elektronik regelt ständig die Quarzfrequenz in Abhängigkeit von den Temperaturschwankungen und sorgt somit für die Präzision einer professionellen Uhr. Funktionsbereich: zwischen -20 °C und 60 °C.

• Zeitbasis

Autonom oder DCF Funkführung, GPS...
Externe Synchronisationsquelle*

• Besonderer Lichtleiter

Für einen besseren Betrachtungswinkel bis zu 160°.

• Dreifarbige LED

Wechselbare LED Farben in rot, grün oder gelb. Optionale Farben: blau, cyan und weiß. Für Außenuhren : extrahelle dreifarbige LED.

• Mehrsprachig

13 Sprachen : Deutsch, Englisch, Dänisch, Spanisch, Finnisch Flämisch, Schwedisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch.

• Stromversorgung

230V.
Schwachstrom.
POE (Power Over Ethernet).
Multi POE.

* SYNCHRONISATIONSQUELLEN

Die professionellen LEDI® LEDI® Uhren haben eine einheitliche Zeit dank einer Hauptuhr oder einem Zeitserver.

- DCF
- AFNOR NFS 87500
- NTP Ethernet 10/100 base T
- Wi-Fi (Norm IEEE 802.11 B/G)
- ASCII : RS485, RS232
- 24V Minutenimpuls
- GPS
- SMPTE



Die Digitaluhr LEDI® LEDICA®, wurde im Sinne der Kontinuität entwickelt.

Durch ihr Design und ihre Innovationen ist sie sofort als GORGY TIME Produkt zu erkennen. .

► Ständige Verbesserungen, die den feinen Unterschied ausmachen:

- Eine Kalenderanzeige und Zusatzinformationen wie zum Beispiel: Stoppuhr, Datum, Sekundenkreis, Temperatur...
- Eine LEDI® oder LEDICA® Uhr kann wahlweise als Wanduhr oder als Einbauuhr, montiert werden mit oder ohne Halter, einseitig oder doppelseitig montiert werden.
- Die dreifarbige LED ermöglichen Ihnen die Farben selber zu programmieren.
- 6 wetterfeste LEDI® Modelle.



LEDI® 1.60.S Tischuhr



LEDI® 7.S OP Uhr mit Stoppuhr-Funktion



LEDICA® Alpha 7.60



Umweltfreundliche Uhren

Recyclebares Aluminium, geringer Stromverbrauch, ROHS konform, recycelbare Verpackung, PEFC konforme Dokumentation, geschätzte Lebensdauer von über 20 Jahren.

Wählen Sie Ihre LEDI® LEDICA® Uhr für...

- Fernsehstudios, Radiostudios
- Büros, Verwaltungszentren
- Hotels, Unternehmen, Geschäfte
- Flughäfen, Bahnhöfe, Kraftwerke
- Schulen, Universitäten, Schwimmbäder
- Krankenhäuser, Sporthallen...

LEDI® 15 Außenuhr



Digitaluhren LEDI® LEDICA®

SONDERAUSFÜHRUNG

LEDI® LEDICA® Uhren sind in Sonderausführungen erhältlich:

- Persönliches Design
- Maßgeschneiderte Anpassung
- Große Auswahl an Gehäusefarben.

LEDI® 7 "Senat"



LEDI® 7.60
Rundes Gehäuse

OPTIONALE ZUSATZLEISTUNGEN*

- Vorverkaufsberatung.
- Schulung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme.
- Technischer Support.
- Voreinstellung und Konfiguration ab Werk, vor Ort oder aus der ferne.
- Wartungsvertrag.
- Installation.

* Informationen erhältlich bei GORGY TIME.

ZERTIFIZIERUNGEN



GORGYTIME Produkte erfüllen alle Normen:

- EN 62368-1 (2020)
- EN 62311:2008
- EN 50121-4:2016/A1:2019
- EN 55032:2015/A11:2020
- EN 55035:2017/A11:2020
- EN 61000-6-2:2005/AC:2005
- RoHS.
- Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001.

HERGESTELLT IN FRANKREICH

GORGY TIME

Quartier Beauregard - 38350 La Mure d'Isère (Grenoble, FRANKREICH)

Tel : +33 4 76 30 48 20

e.mail : export@gorgy-time.com www.gorgy-time.com

Digitaluhren LEDI® (REVERSO: doppelseitig)		Gehäusemaße in mm (L x H x D)	Ziffernhöhe Stunde / Minute	Lesbarkeit	Sekunden- Anzeige
	LEDI® 5 LEDI® REVERSO 5	235 x 145 x 62 235 x 145 x 99	50 mm	25 m	Nein
	LEDI® 5-S LEDI® REVERSO 5-S	315 x 145 x 62 315 x 145 x 99	50 mm	25 m	Ja
	LEDI® 5-60 LEDI® REVERSO 5-60	270 x 270 x 62 270 x 270 x 99	50 mm	25 m	Sekundenkreis
	LEDI® 7 LEDI® REVERSO 7	350 x 165 x 62 350 x 165 x 99	70 mm	35 m	Nein
	LEDI® 7 für außen LEDI® 7 REVERSO für außen	356 x 171 x 75 356 x 171 x 165	70 mm	35 m	Nein
	LEDI® 7-S LEDI® REVERSO 7-S	430 x 165 x 62 430 x 165 x 99	70 mm (Sek 50 mm)	35 m	Ja
	LEDI® 7-S für außen LEDI® 7-S REVERSO für außen	436 x 171 x 75 436 x 171 x 165	70 mm (Sek 50 mm)	35 m	Ja
	LEDI® 5-S Krankenhaus	375 x 164 x 66	70 mm	25 m	Ja
	LEDI® 7-S Krankenhaus	490 x 184 x 66	70 mm (Sek 50 mm)	35 m	Ja
	LEDI® 7-60 LEDI® REVERSO 7-60	390 x 390 x 62 390 x 390 x 99	70 mm	35 m	Sekundenkreis
	LEDI® 7-60-S LEDI® REVERSO 7-60-S	390 x 390 x 62 390 x 390 x 99	70 mm (Sek 50 mm)	35 m	Ja + Sekundenkreis
	LEDI® 10 LEDI® REVERSO 10	500 x 210 x 62 500 x 210 x 99	110 mm	60 m	Nein
	LEDI® 10-S LEDI® REVERSO 10-S	640 x 210 x 62 640 x 210 x 99	110 mm (Sek 70 mm)	60 m	Ja
	LEDI® 12 für außen LEDI® 12 REVERSO für außen	506 x 216 x 75 506 x 216 x 165	110 mm	60 m	Nein
	LEDI® 12-S für außen LEDI® 12-S REVERSO für außen	721 x 216 x 75 721 x 216 x 165	110 mm	60 m	Ja
	LEDI® 15 für außen LEDI® 15 REVERSO für außen	760 x 315 x 62 760 x 315 x 165	160 mm	80 m	Nein
	LEDI® 15-S für außen LEDI® 15-S REVERSO für außen	950 x 315 x 62 950 x 315 x 165	160 mm 160 mm (Sek 110 mm)	80 m	Ja

Kalenderuhren LEDICA® (REVERSO: doppelseitig)		Gehäusemaße in mm (L x H x D)	Ziffernhöhe Stunde / Minute	Lesbarkeit	Sekunden- Anzeige
	LEDICA® 7-M LEDICA® REVERSO 7-M	625 x 165 x 62 625 x 165 x 99	70 mm (Datum 50 mm)	35 m	Nein
	LEDICA® 7-MS LEDICA® REVERSO 7-MS	715 x 165 x 62 715 x 165 x 99	70 mm (Datum/Sek 50 mm)	35 m	Ja
	LEDICA® ALPHA 7-M LEDICA® ALPHA REVERSO 7-M	650 x 220 x 62 650 x 220 x 99	70 mm (Datum 50 mm)	35 m	Nein
	LEDICA® ALPHA 7-MS LEDICA® ALPHA REVERSO 7-MS	760 x 220 x 62 760 x 220 x 99	70 mm (Datum/Sek 50 mm)	35 m	Ja
	LEDICA® ALPHA CARREE 7-M LEDICA® ALPHA REVERSO CARREE® 7-M	390 x 390 x 62 390 x 390 x 99	70 mm (Datum 50 mm)	35 m	Nein
	LEDICA® ALPHA 7-60-M LEDICA® ALPHA 7-60-M-S	390 x 550 x 62 390 x 550 x 99	70 mm (Datum 50 mm) 70 mm (Datum/Sek 50 mm)	35 m	Sekundenkreis Ja + Sekundenkreis
	LEDICA® 10-M LEDICA® REVERSO 10-M	770 x 210 x 62 770 x 210 x 62	110 mm (Datum 70 mm)	60 m	Nein
	LEDICA® 10-MS LEDICA® REVERSO 10-MS	930 x 210 x 62 930 x 210 x 99	110 mm (Datum/Sek 70 mm)	60 m	Ja

Digitaluhren LEDI®		Gehäusemaße in mm (L x H x D)	Ziffernhöhe Stunde / Minute	Lesbarkeit	Sekunden- Anzeige
	LEDI® 1-S	180 x 44 x 141	14 mm	5 m	Ja
	LEDI® 2-S	190 x 130 x 141	20 mm	7 m	Ja
	LEDI® 1-60 LEDI® 1-60-S	115 x 115 x 40 115 x 115 x 40	18 mm 18 mm (Sek 8 mm)	5 m	Sekundenkreis Ja + Sekundenkreis
	LEDI® 1-60 de table LEDI® 1-60-S de table	130 x 145 x 190 130 x 145 x 190	18 mm 18 mm (Sek 8 mm)	5 m	Sekundenkreis Ja + Sekundenkreis
	LEDI® POOL	1150 x 260 x 62	110 mm (Temperatur: 70 mm)	60 m	Nein

